

MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIÓN RECEPTORA

DATOS DE LA INSTALACIÓN

CALLE: _____ N.º: _____ MUNICIPIO: _____ PROVINCIA: _____
 N.º VIVIENDAS: _____ MANOS: _____ ALTURAS: _____ NUEVA EDIFICACIÓN ☐ FINCA HABITADA ☐ LOCAL COMERCIAL / INDUSTRIAL ☐
 POTENCIA POR VIVIENDA: _____ kW POTENCIA LOCAL: _____ kW IRC ALQUILER ☐ IRC CESIÓN USO ☐

DATOS DE LA EMPRESA INSTALADORA

NOMBRE: _____ CIF: _____ N.º HABILITACIÓN: _____ CATEGORÍA: _____ TEL.: _____
 INSTALADOR: _____ DNI: _____ N.º HABILITACIÓN: _____ CATEGORÍA: _____

CARACTERÍSTICAS DEL GAS

GAS NATURAL (SEGUNDA FAMILIA) ☐	GLP (TERCERA FAMILIA) ☐
PODER CALORÍFICO SUPERIOR11 kWh / Nm ³ / 10.000 kcal / Nm ³	PODER CALORÍFICO SUPERIOR29,3 kWh / Nm ³ / 11.900 kcal / kg
PODER CALORÍFICO INFERIOR10 kWh / Nm ³ / 9.000 kcal / Nm ³	PODER CALORÍFICO INFERIOR26,9 kWh / Nm ³ / 10.800 kcal / kg
Densidad relativa respecto al aire0,6	Densidad relativa respecto al aire 62
ÍNDICE DE WOBBE14 kWh /Nm ³	ÍNDICE DE WOBBE23 kWh /Nm ³
TOXICIDAD.....NULA	TOXICIDAD.....NULA
GRADO DE HUMEDAD.....SECO	GRADO DE HUMEDADSECO

PRESIÓN DE SUMINISTRO MÍNIMA PARA EL CÁLCULO

a) (MOP ≤ 0,05 bar) **18mbar** ☐ b) (0,05 bar < MOP ≤ 0,4bar) **50mbar** ☐ c) (0,4 bar < MOP ≤ 4bar) **0,4 bar** ☐ d) (4 bar < MOP ≤ 16 bar) **3 bar** ☐

(PÉRDIDAS DE CARGA ADMITIDAS VER ESPECIFICACIÓN ETG-65) VER PARTE 5

REGULACIÓN

DATOS REGULADOR DE FINCA

(UBICADO EN ZONA COMÚN Y CON VIS DE MÁXIMA ACTIVADA EN GN)

CAUDAL MÁXIMO: _____ m³/h

VAS: _____ mbar (GN)

- ☐ P. ENTRADA MÁX.5 bar
☐ P. ENTRADA MÍN.0,4bar.
☐ P. SALIDA800 mbar. (GLP)
☐ P. SALIDA150 mbar.
☐ P. SALIDA150 mbar. + ESTABILIZADOR A 100 mbar
☐ P. SALIDA100 mbar.
☐ P. SALIDA 22 mbar.
☐ OTRAS _____

DATOS REGULADOR DE ABONADO

(NL-20, SEGURIDAD CON VIS POR MÍNIMA O SIMILAR, UBICADO EN INSTALACIÓN INDIVIDUAL)

CAUDAL MÁX. 6m³/h.

- ☐ P. ENTRADA MÁX. 0,4bar
☐ P. ENTRADA MÍN. 50 mbar
☐ P. SALIDA 22 mbar (GN)
☐ P. SALIDA 37mbar (GLP)

UBICACIÓN REGULADOR DE ABONADO 6 m³/h:

FACHADA ☐ BALCÓN EXTERIOR ☐
 PATIO VENTILACIÓN ☐ INTERIOR DE VIVIENDA ☐

CONJUNTO ARMARIO DE REGULACIÓN

EMPLAZAMIENTO : _____

DISTANCIA A CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES / LLAVES: _____ metros

CONTADORES

CONTADOR G-: _____ PRESIÓN DE MEDIDA: _____ mbar

ARMARIO CONTADORES ☐ CUARTO CONTADORES ☐ CENTRALIZACIÓN DE LLAVES ☐ OTROS ☐

SITUACIÓN: _____ ACCESO : _____

VENTILACIÓN SUPERIOR cm²

VENTILACIÓN INFERIOR cm²

CONDUcida ☐ DIRECTA ☐

CONDUcida ☐ DIRECTA ☐

ESQUEMA INSTALACIÓN LOCAL COMERCIAL* Y/O COMÚN Y MONTAJES
Con cotas, diámetros y referencias. (Isométrico)

VOLUMEN MÍNIMO. ENTRADAS DE AIRE. EVACUACIONES DE LOS PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN.

VOLUMEN MÍNIMO DEL LOCAL DONDE SE INSTALAN LOS APARATOS A GAS (TIPO A): _____ m³

ENTRADAS DE AIRE

DIRECTA ☐ (ABERTURA ☐ / CONDUCTO ☐ LONGITUD CONDUCTO _____ m) SUPERFICIE _____ cm²

INDIRECTA ☐ SUPERFICIE: _____ cm²

EVACUACIONES DE LOS PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN

CONDUCTO A CUBIERTA DEL EDIFICIO ☐ EPC A FACHADA ☐ EPC A PATIO ☐ N ° PATIOS CON EPC: _____

N ° EPC A PATIO 1: _____ SECCIÓN PATIO 1: _____ m² SUPERFICIE LIBRE SUPERIOR PATIO 1: _____ m²

N ° EPC A PATIO 2: _____ SECCIÓN PATIO 2: _____ m² SUPERFICIE LIBRE SUPERIOR PATIO 2: _____ m²

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS A LA INSTALACIÓN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ADJUNTA

☐

.....

☐

.....

☐

.....

☐

.....

DATOS DE LA PROPIEDAD / REPRESENTANTE

NOMBRE: _____ DNI: _____

TELÉFONO: _____ MAIL: _____

FECHA Y FIRMAS

La Propiedad /Representante

Fdo:

Empresa Instaladora (firma y sello) /Técnico autor

Fdo:

_____ de _____ de _____